



### Περιγραφή Προϊόντος

Η συσκευή ΑΚ/2-2Τ είναι εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικό ABS με σταθερές αντοχές.

Διαθέτει:

- Διακόπτη on-off δύο ταχυτήτων και προαιρετικά διακόπτη με δυνατότητα επιλογής 5 ταχυτήτων ή/και αυτόματο διακόπτη λειτουργίας ( ενεργοποίηση με το κύπελλο).
- Αντιολισθητικά ποδαρικά.
- Εξαερισμός κινητήρα.
- Ισχυρό κινητήρα 400W με θερμικό ασφαλείας αυτόματης επαναφοράς για την ασφάλεια της συσκευής και την προστασία του κινητήρα.
- Δυνατότητα προσαρμογής ανοξειδωτης προπέλας καθώς και προπέλας .μικρότερης διαμέτρου (ABS).
- Δυνατότητα προσαρμογής ανοξειδωτου κυπέλλου.

Για καλύτερα αποτελέσματα στην παρασκευή αφρόγαλου συνίσταται συσκευή αυτόματη και με διακόπτη πέντε ταχυτήτων καθώς και χρήση ανοξειδωτου κυπέλλου.

Διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

#### 1. ECO

Οικονομικός τύπος (χρωματιστό ABS). Διατίθεται σε επτά χρώματα: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, καφέ, εκρού, γκρι και μαύρο.

#### 2. MET

Στην συσκευή έχει γίνει ακρυλική βαφή διπλής φάσεως δίνοντας της ιδιαίτερα εντυπωσιακή μεταλλική όψη. Διατίθεται σε επτά χρώματα:

μπορντώ, μπλε, πράσινο, μολυβί, ασημί, χρυσαφί, κίτρινο. Δυνατότητα άλλων χρωματισμών κατόπιν παραγγελίας.

### 3. ΧΡΩΜΙΟ

Στην συσκευή έχει γίνει επιχρωμίωση, δίνοντας της ανοξειδωτη όψη.

Model	R.P.M.	Volts	Motor Power	Net Weight	Gross Weight	Dimensions (mm)	Container Capacity	Container Net
AK/2-2T	14.000/20.000	230 V/50 Hz	400W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	L:170 W:175 H:465	1000 ml	500 ml
AK/2-2T TIMER	14.000/20.000	230 V/50 Hz	400W	4,430 Kgs	4,510 Kgs	L:170 W:175 H:465	1000ml	500 ml
AK/2-A-R	3.000-20.000	230 V/50 Hz	400W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	L:170 W:175 H:465	1000 ml	500 ml
AK/2-2TA	14.000/20.000	230 V/50 Hz	400W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	L:170 W:175 H:465	1000 ml	500 ml