

ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ



- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm
- Πάτος με υγιονομικές γωνίες
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης



ΜΟΝΤΕΛΟ	UK 68
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	68 x 80 x 210
Χωρητικότητα (Lt.)	620
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -20
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.	68 x 163
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	3 / 53 x 65
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	650
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	X
Καθαρό βάρος (kg)	127
Καθαρός όγκος (m3)	1,00

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ



- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6 cm
- Πάτος με υγιονομικές γωνίες
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης



ΜΟΝΤΕΛΟ	UK 135
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	135 x 80 x 210
Χωρητικότητα (Lt.)	1232
Θερμοκρασία (°C)	0 έως -20
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm.	68 x 163
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	6 / 61 x 61
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	850
Συμπιεστής (HP)	1
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 404 a
Εσωτερικός φωτισμός	X
Καθαρό βάρος (kg)	200
Καθαρός όγκος (m3)	2,27